

Geotextil Tejido de polipropileno, conformado por un sistema de cintas planas, tejidas entre sí. Este Geotextil se produce en una de nuestras plantas, bajo un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con los requerimientos de la Norma de Calidad ISO 9001:2000. Es altamente resistente a la degradación biológica y química, que normalmente se encuentra en los suelos. Los valores de las propiedades que aparecen en esta especificación¹ son obtenidos en nuestro Laboratorio de Control de Calidad.

	Propiedades	Norma	Unidad	Valor Típico ²
Mécanicas	Resistencia al impacto	Medido	%	100
Físicas	Material	-	-	Polipropileno
	Peso Tela	ASTM D 5261	gr/m ²	70 ± 5%
	Peso Saco	Medido	gr/m ²	45 ± 5%
	Ancho	NTC 1792	cm	41 ± 2
	Largo	NTC 1792	cm	75 ± 2

Notas:

1. Los valores de las propiedades de esta especificación son vigentes a partir de febrero 2016 y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
2. Los valores publicados corresponden al sentido más desfavorable del geotextil. Los valores típicos corresponden al promedio de todos los datos históricos obtenidos en el laboratorio.
3. Resistencia a rayos ultravioleta: Posee filtros UV. La tela esta aditivada con un filtro UV a base de un Halls el cual ofrece un efecto que refuerza sus propiedades y maximiza su efectividad a la luz ultravioleta.
4. Valor promedio peso: corresponde al valor promedio de la zona no reforzada y la zona reforzada.

www.geopolimerossas.com
Teléfonos: 876 6905 - 896 6887 Celular: 318 473 1936
Km 1.5 vía Siberia-Cota, Potrero Chico Parque Arcos de
Cota, Bodega 3A Cota, Cundinamarca
Escanea este código QR para obtener la ruta más
rápida a nuestras instalaciones. (Waze, Google Maps)



Nota: • Los valores reportados en la tabla corresponden a valores MARV. • GEOPOLIMEROS S.A.S., no asume responsabilidad en relación con el uso final de esta información por parte del comprador. • Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería. • La información relacionada es suministrada de forma libre debido a que las condiciones de uso de los productos no están bajo nuestro control. • No se suministrará ninguna garantía explícita o implícita respecto al uso de los productos y los resultados. • Las variaciones dimensionales y físicas del producto pueden ser +/- 5%. • Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento técnico o en nuestra página www.geopolimerossas.com.