FICHA TÉCNICA

Manto Temporal Trace Grym WE CS-3 24 Meses MKB

Cod. Producto: 1403347

Descripción:

El manto para control de erosión de largo plazo WE CS-3 está compuesta por 30 % de fibras de coco y 70 % de paja agrícola certificada libre de malezas nocivas, fabricadas en una matriz continua.
La matriz de coco/paja está confinada entre una malla sintética fotodegradable, ubicada en la parte superior e inferior, unida mecánicamente mediante costuras con una separación de 2 pulgadas (5,08 cm). WE CS-3 está diseñada para aplicaciones que requieren una durabilidad funcional de hasta 24 meses. La vida útil real en campo depende de las condiciones del suelo y del clima.

Cada rollo de WE CS-3 es fabricado bajo el Programa de Aseguramiento de Calidad con el objetivo de garantizar una distribución continua de las fibras y un espesor uniforme.

Especificaciones técnicas

Propiedades	Método de ensayo	Unidad	Valor
Resistencia a la Tracción (MD) x (TD)	ASTM D6818	kN/m	2,9
Elongación (MD) x (TD)	ASTM D6818	%	31 x 29
Masa por Unidad de Área	ASTM D6475	g/m²	320 ± 10%
Espesor	ASTM D6525	mm	9
Penetración de Luz	ASTM D6225	%	10 % Abierta
Rígidez	ASTM D1388	cm	8 a 12
Absorción de Agua	ASTM D1117	%	325
Propiedades		**Unidad**	**Valor**
Tipo de Malla Superior		----	Sintética, Estabilizada
Tipo de Malla Inferior		----	Sintética, Fotodegradable
Dimensiones de Abertura de la Malla Superior		mm	17 * 17
Dimensiones de Abertura de la Malla Inferior		mm	13 * 13
Presentación		**Unidad**	**Valor**
Ancho		m	2,43
Largo		m	34,3

Nota: • GEOPOLIMEROS S.A.S., no asume responsabilidad en relación con el uso final de esta información por parte del comprador. • Este documento no debe ser interpretado como una recomendación de ingeniería. • La información relacionada es suministrada de forma libre debido a que las condiciones de uso de los productos no están bajo nuestro control. • No se suministrará ninguna garantía explícita o implícita respecto al uso de los productos y los resultados. • Las variaciones dimensionales y físicas del producto pueden ser +/- 5%. • Las recomendaciones para el manejo seguro de este producto las puede solicitar a nuestro departamento técnico o en nuestra página www.geopolimerossas.com.

www.geopolimerossas.com
Teléfonos: 896 6887 Celular: 317 555 78 02
Km 1.5 via Siberia-Cota, Potrero Chico Parque Arcos de Cota, Bodega 3A Cota, Cundinamarca
Escanea este código QR para obtener la ruta más rápida a nuestras instalaciones. (Waze, Google Maps)